

PRODUKTDATABLAD

CBF Diesel Färgad

PRODUKTBESKRIVNING

CBF Diesel Färgad med ett svavelinnehåll under 0,05 %, för användning som t.ex. villaolja. Rekommenderas även inom industrin för uppvärmning av vissa industriugnar då man önskar en eldningsolja med låg svavelhalt som ger minimal rök-, sot- och koksbildning.

KVALITET

Uppfyller med god marginal kvalitetsfordringarna enligt Svensk Standard för Eldningsolja 1 (Eo1), SS 15 54 10:2008. CBF diesel färgad färgas grön, i enlighet med SFS 1993:187.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

CBF Diesel Färgad, eldnings- eller villaolja för tryckoljebrännare där en eldningsolja 1 med mycket låga halter av svavel, kväve och aromater önskas. Har mycket goda förbrännings egenskaper vilket ger låga utsläppsnivåer. Har mycket goda köldegenskaper och kan lagras i utomhuscistern

LAGRING

Lagringsstabil och kan lagras lång tid utan att mörkna eller att slam som kan orsaka avsättningar i filter och munstycken bildas. Kontinuerlig dränering av kondensvatten och cisternrengöring rekommendera

För mer information om lagring och lagringsstabilitet se Svenska Petroleum & Biodrivmedels Institutets faktadatabas för dieselbränsle, www.spbi.se.

HÄLSA MILJÖ OCH SÄKERHET

För säkerhetsdatablad kontakta kundservice. Här finns t.ex. brand-och transportkodsklassificering.

Egenskaper		Enhet	Krav enl SS 15 54 35	CBF Diesel MK1
Destillation				
10% destillerat vid °C	95%	°C	max 230	210
destillerat vid °C		°C	max 370	310
Densitet vid 15 °C		kg/m ³	-	810-815
Svavelhalt (masshalt)		mg/kg	max 500	<10
Flampunkt		°C	min 56	min 60
Viskositet vid 40 °C		mm ² (cSt)	1,40 - 4,00 ⁴	2,0
Filtrerbarhet i kyla (CFPP)*				
		°C	max -10/-32	-35
Koksalt, Ramsbottom		vikt %	Max 0,2 ³	<0,01
Energiinnehåll, kWh/liter		kWh/liter	-	9,8
Grumlighetstemperatur*		°C	max 0/-22	-28

* De högre temperaturgränserna gäller under sommarsäsongen: 1 april – 15 oktober (1 maj – 15 september i norra Sverige)